AMMANN

Машины

Виброплиты прямого хода 54–117 кг

APF 1033/1240/1250/1850

www.ammann-group.com

AMMANN
RPE 1850

Легкая транспортировка

Легкая в работе

Модель **APF 1033** представляет собой самый легкий агрегат в данном диапазоне и идеально подходит для уплотнительных работ в очень ограниченных пространствах, в узких траншеях, для укладки брусчатки, а так же находит применение при небольших дорожно-ремонтных работах (дополнительно имеется система орошения водой емкостью 5 литров). Специалисты по ландшафтному дизайну, используют модель APF 1033 для различных целей. Данный агрегат со складной рукояткой и рабочим весом всего 54 кг можно перевозить даже в багажнике легкового автомобиля.

Модель **APF 1240**: Виброплита универсального применения с рабочей шириной 40 см. Этот удобный и универсальный агрегат выпускается с бензиновым двигателем Honda и Subaru, либо альтернативно, с дизелем Yanmar. Агрегат предназначен для работы в ограниченных пространствах на грунте и асфальте. Область применения включает грунты легкого и среднего класса, а также уплотнение вдоль препятствий, таких, как бордюры или стены (дополнительно имеется система орошения емкостью 10 литров и транспортные колеса).

Укладка брусчатки
(опциально имеются вулколановые коврики)

Удобное маневрирование и транспортировка со сложенной рукояткой агрегат можно перевозить в багажнике легкового автомобиля, а на месте работ можно использовать транспортные колеса.

APF 1240 с бензиновым двигателем Honda может быть дополнительно оборудован **прямой рукояткой**. Это позволяет агрегату поворачиваться в ограниченных помещениях, не натыкаясь на стены задней стороной и рукояткой. Для данной специальной версии транспортные колеса не предусмотрены.

APF 1250: Представляет собой модификацию плиты APF 1240, специально разработанную для уплотнения горячей асфальтобетонной смеси. Эта машина оснащена чугунной базовой плитой особой формы, не оставляющей следов кромки на застывающем асфальте. Рекомендуемым дополнительным оснащением является система орошения с 10-литровым водяным баком.

Модель **APF 1850** представляет собой идеальный универсальный уплотняющий агрегат в данном классе плит прямого хода. Агрегат пригоден для уплотнительных работ на почве, гравии и песке, на брусчатке и асфальте. Можно выбрать один из двух двигателей: бензиновый двигатель Honda или дизельный Hatz. Рукоятка складная, и ее можно легко снять с машины.

Ручка с дополнительной виброизоляцией: Наш ответ на проблему вибрации передаваемую на руки. С новой, изолирующей вибрацию, рукояткой от Ammann (подана заявка на патент) вибрация на руку и плечо (ожидаемое ускорение см. DIN ISO EN 5349) уменьшается следующим образом:

		APF 1240	APF 1250	APF 1850
		Все версии двигателей		
Стандартная рукоятка	около	6,2 м/с²	7,1 м/с²	8,0 м/с²
Изолирующая вибр. рук.	около	1,9 м/с²	2,1 м/с²	3,3 м/с²

Технические данные

1. Удобная для оператора и изолированная от вибрации направляющая рукоятка– складная и съемная – для удобства транспортировки или уплотнительных работ в ограниченных пространствах

2. Прочная защитная рама с центральной точкой подъема

3. Бензиновый или дизельный двигатель

4. Пластиковый резервуар для воды и система орошения для работы с битумными покрытиями (опция)

5. Удобный для обслуживания эксцентриковый блок с увеличенным сроком службы

6. Откидные транспортные колеса (опция)

7. Хорошо защищенное кожухом, надежное центробежное сцепление и износостойкий клиновой ремень

8. Износостойкая , самоочищающаяся уплотняющая плита



APF 1033



APF 1240 Honda/Subaru



APF 1240 Yanmar



APF 1250 Honda/Subaru



APF 1850 Honda



APF 1850 Hatz

		APF 1033	APF 1240	APF 1240	APF 1250	APF 1850	APF 1850
		Honda Бензин	Honda + Subaru Бензин	Yanmar Дизель	Honda + Subaru Бензин	Honda Бензин	Hatz Дизель
Рабочий вес	кг (lb)	54 (119)	69 (152)	85 (187)	72 (158)	100 (220)	110 (242)
Рабочая ширина	мм (in)	330 (13)	400 (16)	400 (16)	500 (20)	500 (20)	500 (20)
Двигатель/ модель		GX 100	GX 120/EX 13	L 48 AE	GX 120/EX 13	GX 160	1 B 20
Мощность	л.с. (кВт)	3 (2,2)	4/4,4 (2,9/3,2)	4,3 (3,2)	4/4,4 (2,9/3,2)	5 (3,7)	4,2 (3,1)
Частота вращения	об/мин (rpm)	3600	3600	3200	3600	3200	3000
Частота вибрации, до	Гц (vpm)	100 (6000)	98 (5880)	98 (5880)	98 (5880)	85 (5100)	85 (5100)
Центробежная сила, до	кН (lbf)	10,5 (2,4)	12 (2,7)	12 (2,7)	12 (2,7)	18 (4)	18 (4)
Макс. скор. движения	м/мин (mph)	22 (14)	20 (12)	20 (12)	20 (12)	20 (12)	20 (12)
Преодолеваемый подъем	%	30	30	30	30	30	30
Макс. наклон	°	20	20	20	20	20	20
Рабочая поверхность	м² (ft²)	0,11 (1,18)	0,14 (1,51)	0,14 (1,51)	0,18 (1,94)	0,2 (2,15)	0,2 (2,15)
Макс. глубина уплотн.	см (in)	10 (3,9)	15 (5,9)	18 (7,1)	13 (5,1)	20 (7,9)	25 (9,8)
Доп. оборуд							
Трансп. колеса		–	x	x	x	x	x
Вулколан. маты		–	x	x	x	x	x
Сист.орошения		x	x	x	x	x	x
Емк. резер. с водой	Л (gal)	5 (1,1)	10 (2,2)	5 (1,1)	10 (2,2)	10 (2,2)	10 (2,2)
Виброизол. рукоятка		–	x	x	x	x	x

зависит от условий почвы

Australia: Ammann Australia Pty. Ltd. | Narangba 4504

Austria: Ammann Austria GmbH | 4114 Neuhaus

Brazil: Ammann do Brasil | CEP: 94180-452 Gravataí/RS

Bulgaria: Ammann Bulgaria | 1700 Sofia

China: Ammann Construction Machinery Shanghai Co. Ltd. | Shanghai 201700

Czech Republic: Ammann Czech Republic a.s. | 54901 Nové Město nad Metují

Ammann Asphalt GmbH | 60200 Brno

France: Ammann France SAS | 94046 Créteil/Cedex

Germany: Ammann Asphalt GmbH | 31061 Alfeld (Leine)

Ammann Verdichtung GmbH | 53773 Hennef

Ammann Elba Beton GmbH | 76275 Ettlingen

India: Ammann Apollo India Private Ltd. | Ahmedabad 380 009

Indonesia: Ammann South East Asia | Jakarta 11530

Italy: Ammann Italy S.p.A. | 37012 Bussolengo

Kazakhstan: Ammann Kazakhstan LLP | Almaty 050051

Netherlands: Ammann Benelux B.V. | 7730 SK Ommen

Poland: Ammann Polska sp.z.o.o. | 02-230 Warszawa

Romania: Ammann Group Romania S.R.L. | 060233 Bucharest

Russia: Ammann Russia o.o.o. | 127 473 Moscow

Singapore: Ammann Singapore Pte. Ltd. | 307591 Singapore

Spain: Ammann Iberia S L | Madrid

South Africa: Ammann Construction Machinery South Africa | Benoni 1500

Sweden: Ammann Scandinavia | 211 20 Malmö

Switzerland: Ammann Switzerland Ltd. | 4901 Langenthal

Avesco AG | 4901 Langenthal

Turkey: Ammann Teknomak A.S. | Ankara 06370

Ukraine: OOO Ammann Ukraine | 03150 Kiev

United Arab Emirates: Ammann NME FZE | Dubai

United Kingdom: Ammann UK Ltd. | Warwickshire CV37 0TY

USA: Ammann America Inc. | Ponte Vedra | Florida 32082

Detailed information can be found at: **www.ammann-group.com**

Технические параметры могут меняться.